

Spezifikationen für Twist & Plopp-Kunststoffverschlüsse

- Bezeichnung.....: Bei Twist & Plopp-Kunststoffverschlüssen handelt es sich um Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Hersteller.....: RPC Bramlage Velky Meder s.r.o
Okocska 74
SK-93201 Velky Meder
- Anwendungsbereich.....: Verschluss für kohlenensäurehaltige Getränke mit bis zu 6 bar Innendruck auf Flaschen mit Twist & Plopp-Spezialmündung
- Dimensionen: Laut beiliegender Zeichnung
- Gewicht: 7,0 g
- Verpackung: zu jeweils 2.000 Stück in Kartons mit innenliegendem PE-Beutel.
16 Kartons auf 1 Palette zu 32.000 Stück.
- Öffnungswerte.....: 200 - 300 Ncm, abhängig von der Flaschenmündung
- Lagerbarkeit: Die angelieferten Stopfen sind unter optimalen Bedingungen
im verschlossenen Karton mindestens 6 Monate lagerbar

Wir versichern hiermit, dass Twist & Plopp-Kunststoffverschlüsse unter den beschriebenen Anwendungsbedingungen aufgrund ihrer Zusammensetzung und der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen die Anforderungen gemäß §§ 30 und 31 (1) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) vom 01.09.2005 erfüllen. Das Produkt entspricht hinsichtlich seiner Zusammensetzung, seinen Eigenschaften und seiner Kennzeichnung den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Das eingesetzte Material entspricht den folgenden EU-Richtlinien: 96/62/EC vom 27.09.1996, 98/638/EC vom 05.10.1998 und Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten, der EEA, der Schweiz und der EU-Anwärterstaaten, der EU-VO 2002/72 und ihren Anpassungen, der EU-VO 10/2011, der EU-VO 2820/2008, der EU-VO 94/62/EC bezüglich Schwermetallen in Verpackungen und Verpackungsabfall, der FD CR 13 695-1, sowie der Bedarfsgegenständeverordnung vom 23.12.1997 und Änderungen vom 21.12.2000, 07.04.2003, 13.07.2005, 30.11.2006, 20.12.2006 und 30.04.2008 sowie BfR-Empfehlungen A VII Polypropylen, Stand 01.06.2007.

Wir bestätigen hiermit ausdrücklich, dass in das Endprodukt weder allergene Stoffe noch gentechnisch veränderte Mikroorganismen eingehen.

Datum: 09.03.2016

Unterschrift:



Hermann Henkel
Qualitätssicherung und Kundendienst



QA/ICL/DE/BRC/017

BRAMLAGE GMBH
RAIFFEISENSTR. 10, D-49393 LOHNE
TEL. +49 (0) 44 42/92 74-0, FAX +49 (0) 44 42/92 74-20,
e-mail: info@bramlage-rauh.de, INTERNET: www.bramlage-rauh.de
Geschäftsführer: Florian Rauh
AMTSGERICHT OLDENBURG HRB 111135

